

GEOTEXTIL PROTECTOR PARA PISCINAS

FIELTRO DE COLOR GRIS FABRICADO A PARTIR DE MATERIA VIRGEN 100%, CON TRATAMIENTO FUNGICIDA QUE EVITA LA PROLIFERACION DE ALGAS Y HONGOS DESDE EL INTERIOR DE LA PISCINA.

RECOMENDABLE SU UTILIZACION EN CUALQUIER REVESTIMIENTO QUE SE VAYA A REALIZAR CON MEMBRANA ARMADA.

USO OBLIGATORIO EN SOLDADURA A TESTA.

FAVORECE QUE LA PISCINA LUZCA UNA ESTÉTICA TOTALMENTE PLANA, AYUDANDO A DISIMULAR CUALQUIER IMPERFECCIÓN QUE PUEDA HABER EN LA ESTRUCTURA DEL VASO.

TECNICA DE FABRICACION	PUNZONADO / AGUJETEADO
COMPOSICION	100% PP inerte con tratamiento fungicida
PESO	350 g/m ² ± 10%
ESPESOR	2.70 mm ± 10%
RESISTENCIA TRACCION	L: 9 000 N/m T: 16 500 N/m
ALARGAMIENTO	L: 86% T: 83%
ANCHO ROLLOS ESTANDARD	200 cm
LONGITUD ROLLOS ESTANDARD	30 m
DIAMETRO BOBINA	35 cm

MODO DE UTILIZACION :

- LIMPIAR LA SUPERFICIE Y ELIMINAR TODO EL POLVO
- COLOCAR LA SUPERFICIE MAS SUAVE PARA CONTACTAR CON LA MEMBRANA DE PVC
- SUPERFICIE LIGERAMENTE MAS FIBROSA HACIA EL LADO DEL HORMIGON O MADERA
- PEGAR EL GEOTEXTIL CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA O SPRAY ADHESIVO IMPERMEABILIZANTE